



**Unser ELEKTRISCHER
WASSERSTOPP
schützt vor
Wasseraustritt bei:**



ELEKTRISCHER WASSERSTOPP SCHÜTZT VOR ÜBERSCHWEMMUNGEN

- Mindert das Risiko von Wasserschäden bei unterschiedlichen Geräten
- Ab einem Wasserstand von 0,5mm wird die Wasserzufuhr automatisch gestoppt

Technische Daten:

- Wasserdruck maximal 10 bar
- Ventileinlauf ¾ Zoll Innengewinde
- Ventilablauf ¾ Zoll Außengewinde
- Ventilgehäuse: Polyamid 66 und 30% Glasfaser
- Energieversorgung: Alkalibatterie LR6 1,5 V (Mignon) – inkl.

Installation:

1. Den Dichtungsring (Wasserfilter) in die Schraubvorrichtung setzen. Den Wasserstopp mit Hilfe der Schraubvorrichtung am Wasserhahn befestigen. Den Wasserschlauch an den Ablaufstutzen schrauben.
2. Den Deckel des Batteriebehälters öffnen und die Batterie entsprechend der Markierung + und - einsetzen. Die Öffnung mit der transparenten, selbstklebenden Folie zukleben, bevor der Deckel wieder aufgesetzt wird.
3. Die Wirkung des Wasserstopps kontrollieren. Die Schalterklappe in Position bringen (das Ventil ist geöffnet) und den Sensor ins Wasser legen. Die Schalterklappe springt automatisch auf (das Ventil ist geschlossen).
4. Die Schalterklappe wieder schließen. Den Sensor auf den Fußboden in die Nähe der Geräte legen, die an den Wasserstopp angeschlossen sind. Die Installation ist abgeschlossen und der Wasserstopp ist einsatzbereit.

**Und bei allen Geräten
wo ein Wasseraustritt
auftreten kann**

Sie erreichen uns telefonisch montags bis donnerstags in der Zeit von 8.00 bis 16.30 Uhr und freitags von 8.00 bis 14.00 Uhr

TELEFON 02163-594594
FAX 02163-5210
EMAIL bestellung@menz.de
WEBSHOP web.menz.de